



LEGENDA:



Limite da Tapada das Necessidades



Capacidade de Carga - Nivel I - Unidade de Conservação e Preservação

As intervenções devem ser reduzidas ao mínimo necessário mantendo o equilíbrio da vegetação com o meio.

Abate - Os abates devem cingir-se exclusivamente a árvores secas e às que representem risco elevado, sem recuperação.

Poda de formação - As intervenções devem basear-se na formação ou reabilitação da forma estrutural e específica de cada espécie, assegurando o seu vigor e crescimento.

Poda de manutenção - As intervenções devem realizar-se somente no caso de existir necessidade de eliminação de ramos e pernas secas ou em risco.



Capacidade de Carga - Nivel II - Unidade de Recreio

As intervenções (abate e poda) devem ter em conta o resultado da avaliação visual e de risco, salvaguardando elevados níveis de segurança para pessoas e bens.

Poda de formação - a poda deve ser realizada de acordo com os condicionamentos específicos de cada local, através da elevação, afastamento ou redução da copa pela selecção dos ramos estruturais.

Poda de manutenção - a poda deve consistir na eliminação de ramos secos, aclaramento da copa, redução ou retirada de pernas em risco.

Desbaste - o desbaste deve ser selectivo, com objetivo de melhorar as condições de desenvolvimento do povoamento, promovendo naturalmente o aumento da biodiversidade dos substratos arbustivo e herbáceo.

PLANO DE SALVAGUARDA E GESTÃO DA REAL QUINTA DAS NECESSIDADES



FASE PLANO

DATA Julho 2023

DESENHO Proposta - Planta de Capacidade de Carga e Gestão da Estrutura Verde

ESCALA 1:2000

02.03.00